

DLSB系列低温冷却液循环泵

【产品简介】

低温冷却液循环泵，是采取机械形式制冷的低温液体循环设备。具有提供低温液体、低温水浴的作用制冷量大，制冷速度快，极大地提高了工作效率；本机循环泵的流量可调亦可定制，极大满足不同用户的实际需要；当您选择制冷产品时，请根据所需要的温度范围、实验发热量，选择温度范围、制冷能力相匹配的产品型号，才能达到最佳实验效果。该设备特别适用于需要维持低温、常温条件下工作的化学、生物、物理实验室，是医药卫生、化学工业、食品工业、冶金工业、大专院校、科研、遗传工程、高分子工程等实验室的必备设备。

【产品特点】

- 控温精度高，操作简便，温度设定和测量温度均为数字显示，清晰直观。
- 大容量开口浴槽和外循环一体，即可以作为冷冻槽，又能对外提供冷冻液。
- 全封闭风冷式进口压缩机，高效可靠。
- 循环系统采用SUS304和高分子防腐材料，可防锈、防腐蚀、防低温液体污染。
- 功率配备合理，升降温度速度快。



【配套产品】

DLSB系列低温冷却液循环泵可与多种仪器相配套旋转蒸发器、发酵罐、玻璃反应釜、冷冻干燥设备、生物制药反应釜等设备，可进行多功能低温下的化学反应作业及化学品和生物制品低温储存。极大满足不同用户的实际需要；本机所有型号均可根据用户要求在低温与制冷量，低温与容器量之间合理搭配。

循环水式多用真空泵



2L旋转蒸发器



玻璃反应釜



真空冷冻干燥箱



【技术参数】

型号	DLSB-6/10		DLSB-6/20	DLSB-10/20		DLSB-10/30	DLSB-20/30	DLSB-30/30	DLSB-50/30	DLSB-100/30
使用温度	-10-25℃		-20-25℃			-30-25℃				-30-10℃
温度定性	±2℃									
制冷量	10℃	1250	1150	1700	1860	2550	3240	10000	17600	
	0℃	970	880	1200	1240	1750	2820	7500	12000	
	-10℃	650	600	700	780	1070	1810	4600	7500	
	-20℃	—	320	370	310	720	1030	2570	6500	
	-30℃	—	—	—	50	300	520	1040	2900	
额定流量	20L/min							30L/min	67L/min	
储液槽容积L	5L			10L	10L	20L	30L	50L	100L	
储液槽尺寸mm	Φ 250*180			Φ 250*250		Φ 300*300	Φ 400*235	Φ 500*280	600*450*370	
开口尺寸	Φ 210mm			Φ 210mm		Φ 280mm	Φ 320mm	Φ 400mm	Φ 400mm	
最佳环境温度	5-25℃									
电源	220/50V/Hz							380/50V/Hz		
整机功率	600W	635W	1060W			1480W	1850W	3135W	5586W	
扬程	4-6 m							10-12m	22m	
外壳材质	冷板静电喷塑 SPCC									
外形尺寸mm	465*325*730			510*365*800		575*495*965	665*545*1010	1250*670*1051	1270*792*1330	
重量	41kg			50kg		90kg	100kg	150kg	300kg	

【特性说明】

➤ 温度越低，制冷量越小。当您选择恒温槽产品型号时，请根据所需要的温度范围、试验发热量，选择温度范围、制冷能力相匹配的产品型号，才能达到最佳实验效果。

➤ 本公司可根据客户特殊要求可另行定做，承接定制各种规格的非标恒温槽产品，欢迎广大客户前来咨询选购产品。