

NDJ系列微机型液晶/数显粘度计

【产品特点】

NDJ-5S/8S型液晶显示粘度计：

- 先进的机械设计、制造工艺和微电脑控制器技术，测量灵敏度高，数据采集正确，使用操作方便，造型美观大方。
- 全铝机头，屏蔽性能优越。
- 高亮度LCD显示，数据显示清晰。



SNB-1/2/3型数字显示粘度计：

- 操作方便，测量精度高；
- 自动挡能帮助选择适当的转子号和转速；
- 独特的测量稳定指数：光标显示测量稳定状态；
- 中英文界面显示；
- 全铝机头，屏蔽性能优越；
- 高亮度LCD显示，数据显示清晰。

【应用范围】

旋转粘度计是用来测量牛顿液体的绝对粘度和非牛顿液体的表观粘度的理想仪器，可广泛应用于油脂、油漆、塑料、药物、食品、涂料、胶粘剂、洗涤剂等各种流体、半流体粘度的测量。

【技术参数】

型号	NDJ-5S	SNB-1	NDJ-8S	SNB-2	SNB-3
测量范围	1~1x10 ⁵ mPa. s		1~2x10 ⁶ mPa. s		1~6x10 ⁶ mPa. s
转子规格	标配1-4号转子(选配0号转子可测低粘度至0. 1~10mPa. s)				
转子转速	6、12、30、60 转/分		0.3、1.5、3、6、12、30、60转/分		0.1、0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60
PC接口	×	√	×	√	标配
温度传感器接口	×	√	×	√	标配
打印机接口	×	√	×	√	√
自动挡	能自动选择合适转子号和转速				
操作选择	中文/英文				中文
读数稳定光标	竖条方块光标满格时可作读书基本稳定值参考				
测量精度	±2%(牛顿液体)				
供电电源	交流220V±10% 50Hz±10%				
工作环境	温度5℃~35℃, 相对湿度不大于80%				
外型尺寸	280x320x390mm				380x320x390mm
净重(含底座)	4. 5kg				6. 5kg

注：SNB-1/SNB-2型数显粘度计时候在NDJ-5S/NDJ-8S数显粘度计基础上增加了PC、温度传感器、打印机接口功能。与PC机连接并安装光盘后，能按需记录各项测试数据，亦可将测试结果经由微型打印机打印。

【选配功能】

- NDJ-5S/8S, 可选配RS-232通讯接口可连接电脑;
- NDJ-5S/8S, 可选配粘度计数据处理软件, 可实时通过电脑了解数据变化;
- NDJ-5S/8S, 可选配微型打印机可直接打印测试结果;
- 选配温度传感器, 可实测液体温度, 测温精度 0.1°C ;
- 选配0号转子: 测量超低粘度计 $0.1 \sim 10 \text{ mPa} \cdot \text{s}$;
- 选配粘度计专用恒温槽, 控温精度达: 0.05°C 。

标配:

转子(1#~4#)



选配:

0号转子可测低
粘度值 $0.1 \sim 10 \text{ mPa} \cdot \text{s}$



选配:

DC-0506W粘度计专用恒温槽

